

ADMER™ AT1053A

| | | | |
|-------------------------|--------|---------------------------|----------------|
| PE Alloy | الفئة | ,Mitsui Chemicals .Inc | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألثة |

وصف المنتج

ADMER™ AT1053A هي مادة من البولي إيثيلين. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للأغشية المنفوخة. التطبيق النموذجي لـ ADMER™ AT1053A: المواد اللاصقة/الأشرطة

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|---------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | مواد لاصقة | الاستخدامات |
| - | - | Pellets | الأشكال |
| - | - | فيلم منفوخ | طريقة المعالجة |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| ASTM D1505 | - | g/cm ³ 0.910 | الكثافة |
| ASTM D1238 | - | g/10 min 1.0 | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR) |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D1525 | F° 161.96 | C° 72.2 | درجة حرارة تليين فيكات |

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.