

ADMER™ SE810

TPE	الفئة	Mitsui Chemicals, Inc.	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

ADMER™ SE810 هي مادة لدن بالحرارة (TPE). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للأغشية المصبوغة. تشمل التطبيقات النموذجية: المواد اللاصقة / الأشرطة، تطبيقات الطلاء

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	تطبيقات الطلاء	
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	فيلم مصبوب	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.890	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 7.2	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1525	F° 104.0	C° 40.0	درجة حرارة تليين فيكات

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**/ Contact
المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

/ البريد: Email sales@su-jiao.com

/ الموقع: Website www.polymersdata.com

/ الجوال: Mobile 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.