CLEARTUF MAX

المصنع	& M&G Gruppo Mossi Ghisolfi	**الفئة**	PET
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تصميم CLEARTUF MAX راتنج بوليستر بقدرة محسنة على امتصاص الطاقة من مصابيح الأشعة تحت الحمراء القريبة المستخدمة في معظم آلات نفخ القوالب عالية السرعة. يمكن أن يؤدي امتصاص الطاقة المحسن إلى تحسين التحكم في درجة الحرارة في العملية، مما قد يؤدي بدوره إلى تحسين توزيع المواد وخصائص الزجاجة. قد يؤدي هذا التحسين أيضًا إلى تحسين إنتاجية الماكينة أو تقليل استهلاك الطاقة. إنه بوليمر ذو وزن جزيئي عالي مع لزوجة جوهرية (IV) تبلغ 0.84. CLEARTUF MAX راتنج بوليستر هو أحدث جيل من درجة التسخين المصممة لتوفير خصائص حاوية مرغوبة للغاية. وتشمل هذه الوضوح العالي واللمعان والقوة والمتانة العالية وخصائص الحاجز الجيدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متانة فائقة الارتفاع	-	-
	وزن جزيئي عالي	-	-
	امتصاص عالي للطاقة	-	-
	قوة عالية	-	-
	تعريف، عالي	-	-
	راتنج حاجز	-	-
الاستخدامات	زجاجة	-	-
	حاوية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	248 °C	478.4 °F	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.