Ultra Purge 5050

المصنع	Moulds Plus International USA, Inc.	**الفئة**	Proprietary
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب تطهير ميكانيكي وكيميائي. يعمل بشكل أفضل مع تغييرات الألوان والمواد عند وجود رواسب كربونية كثيفة. ينظف الأسطوانات والفوهات والمجاري الساخنة ورؤوس الطاردات من بقايا الكربون والرواسب والقشور. درجة حرارة التشغيل: 364 درجة فهرنهايت - 665 درجة فهرنهايت (190 درجة مئوية - 350 درجة مئوية) الراتينج المطهر: استخدام لجميع الأغراض للاستخدام مع: قولبة الحقن الطاردات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مركب تنظيف	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.