Ultra Purge BP

المصنع	Moulds Plus International USA, Inc.	**الفئة**	Proprietary
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تركيبة مركزة مصممة خصيصًا لتنظيف الآلات التي تنتج أجزاء ذات جدران رقيقة بقوالب مكدسة أثناء تغييرات الألوان. مركب تنقية عالي القابلية للتشكيل. درجة حرارة التشغيل: 364 درجة فهرنهايت - 752 درجة فهرنهايت (190 درجة مئوية - 400 درجة مئوية) الراتينج المنقى: PP PE TPO HDPE LDPE LLDPE للاستخدام مع: قولبة الحقن المجاري الساخنة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مركب تنظيف	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.