Ultra Purge HT

المصنع	Moulds Plus International USA, Inc.	**الفئة**	Proprietary
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يعمل بشكل أفضل مع راتنجات درجات الحرارة العالية أثناء تغييرات الألوان وتغييرات المواد والإغلاق. ينظف البراميل والفوهات والقنوات الساخنة ورؤوس الباثقات من رواسب الكربون والقشور. يحتوي على عوامل توسيع. درجة حرارة التشغيل: 555 درجة فهرنهايت - 752 درجة فهرنهايت (290 درجة مئوية - 400 درجة مئوية) الراتينج المطهر: PPS PPO PEEK GRIVORY HT ULTEM للاستخدام مع: قولبة الحقن الباثقات القنوات الساخنة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مركب تنظيف	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.