Ultra Purge LOW-E

المصنع	Moulds Plus International USA, Inc.	**الفئة**	Proprietary
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يعمل بشكل أفضل مع الراتنجات ذات درجة الحرارة المنخفضة أثناء تغييرات الألوان وتغييرات المواد والإغلاق. ينظف البراميل والفوهات والمجاري الساخنة ورؤوس الطاردات من بقايا الكربون والرواسب والقشور. يحتوي على عوامل توسيع. يوصى به بشدة للاستخدام مع PVC. درجة حرارة التشغيل: 284 درجة فهرنهايت - 500 درجة فهرنهايت (140 درجة مئوية - 260 درجة مئوية) الراتينج المنقى: PS PVC EVA POM TPE TPR TPU للاستخدام مع: قولبة الحقن الطاردات المجاري الساخنة النفخ بدون مراكم

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مركب تنظيف	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.