Ultra Purge P-O

المصنع	Moulds Plus International USA, Inc.	**الفئة**	Proprietary
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يعمل بشكل أفضل مع تغييرات الألوان وتغييرات المواد. ينظف البراميل والفوهات والقنوات الساخنة ورؤوس الطاردات من بقايا الكربون والرواسب والقشور. مركب قابل للتشكيل. يحتوي على عوامل توسيع. درجة حرارة التشغيل: 338 درجة فهرنهايت - 572 درجة فهرنهايت (170 درجة مئوية - 300 درجة مئوية) الراتنج المطهر: PP PE TPO HDPE LDPE LLDPE للاستخدام مع: قوالب الحقن القنوات الساخنة الطاردات النفخ بدون مراكم

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مركب تنظيف	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.