

CERTENE™ LDF-1220A

LDPE	الفئة	Muehlstein	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

LDF-1220A عبارة عن راتينج طلاء بالبتق أساسي معتمد مصمم خصيصًا للطلاء بالبتق عالي السرعة وخفيف الوزن. يستخدم LDF-1220A في تطبيقات التعبئة المرنة وطلاء ألواح الورق مثل السوائل/العصائر وأنايب الصفائح وأكياس التوابل وتعبئة الأطعمة الجافة والخفيفة وأكياس السكر ومخزون الأغذية. لا يحتوي LDF-1220A على أي انزلاق ولا مضاد تكتل. يتوافق LDF-1220A مع لائحة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 21CFR177.1520(c) 2.2 ومعظم اللوائح الدولية المتعلقة باستخدام البولي إيثيلين في ملامسة المواد الغذائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	الميزات
-	-	مرونة جيدة	
-	-	تطبيقات الطلاء	الاستخدامات
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2	تصنيفات الوكالة
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	طلاء البثق	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.915	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 12	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	m/min 240	السحب لأسفل (Draw Down)
-	-	-	تضييق العنق (Neck-in)
-	in 1.6	mm 40.6	
-	in 1.4	mm 35.6	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.