NANCAR® 1072CG

المصنع	Nantex Industry Co.,Ltd.	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NANCAR® 1072CG عبارة عن كوبوليمر من البوتادين والأكريلونيتريل ذو مقاومة متوسطة للزيت، ومصمم خصيصًا ليحتوي على مجموعات كربوكسيلية حرة وقابل للذوبان في MEK بدون تكسير المطحنة. تتم إضافة مضادات الأكسدة الكافية أثناء التصنيع لظروف الشيخوخة الطبيعية. يستخدم NANCAR® 1072CG في تطبيقات المواد اللاصقة والطلاء. تعديل الراتنجات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	بوليمر مشترك مقاوم للزيت	- -	- -
الاستخدامات	مواد لاصقة تطبيقات الطلاء	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.00 g/cm³	-	-
لزوجة موني	34 MU	-	ASTM D1646
محتوى الأكريلونيتريل	27.0 %	-	Internal Method
محتوى الرماد	0.40 %	-	Internal Method
محتوى الجل	خالي من الهلام	-	Internal Method
اللزوجة	700 mPa·s	700.0 cP	Internal Method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان الحرارة	0.30 %	-	ASTM D5688

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.