NANTEX® 630N

المصنع	Nantex Industry Co.,Ltd.	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NANTEX® 630N عبارة عن لاتكس كوبوليمر أكريلونيتريل بوتادين كربوكسيلي مصمم لتطبيقات غمس القفازات وطلاء المنسوجات. المميزات: قوة شد ممتازة. مقاومة ممتازة للتآكل والتمزق. مقاومة ممتازة للثقب. مقاومة جيدة للزيت والشحوم والمواد الكيميائية. خالي من البروتين. اختراق منخفض. شعور ناعم. التطبيق: صناعة القفازات المدعومة بالنايلون.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	متين	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مقاومة تمزق جيدة	-	-
	مقاومة شد عالية	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
	مقاوم للثقب	-	-
	ناعم	-	-
الاستخدامات	طلاءات القماش	-	-
	تطبيقات النسيج	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الرقم الهيدروجيني (pH)	8.3	-	-
المواد الصلبة الكلية	45 %	-	-
اللزوجة	45 mPa·s	45.0 cP	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.