NANTEX® 639

المصنع	Nantex Industry Co.,Ltd.	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NANTEX® 639 عبارة عن لاتكس مطاط صناعي أكريلونيتريل بوتادين كربوكسيلي حساس للحرارة. إنه مناسب في الغالب لتطبيقات الأقمشة غير المنسوجة والجلود الاصطناعية نظرًا لمقاومته الممتازة للزيت والمذيبات. الميزات: يوفر حساسية حرارية ممتازة. عندما يتم مزج NANTEX® 639 ليصبح مركبًا حساسًا للحرارة، يكتمل تصلب المركب في نطاقات درجات حرارة ضيقة جدًا. يمكن تعديل درجة حرارة التصلب لمركب اللاتكس بسهولة لتلبية الظروف الجوية المختلفة. سهولة المزج بسبب الثبات الميكانيكي والكيميائي الجيد. التطبيق: مادة رابطة للأقمشة غير المنسوجة وركيزة الجلد الصناعي. مادة رابطة لتحجيم النسيج. عامل طلاء لورق الصنفرة أو ركيزة المواد الكاشطة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للزيت مقاوم للمذيبات	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء غير منسوجات جلد صناعي تطبيقات النسيج	- - - -	- - - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الرقم الهيدروجيني (pH)	8.0	-	-
المواد الصلبة الكلية	44 %	-	-
اللزوجة	20 mPa·s	20.0 cP	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.