NANTEX® 257AX4

المصنع	Nantex Industry Co., Ltd.	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NANTEX® 257AX4 عبارة عن لاتكس كوبوليمر ستايرين بوتادين مكربن مصمم خصيصًا للتطبيق كمادة رابطة للطلاء في الورق المقوى المطلي. المميزات: يوفر ثباتًا ميكانيكيًا وكيميائيًا ممتازًا مع رغوة منخفضة، كما يوفر توافقًا جيدًا وقابلية للتشتت مع الصبغة. خصائص لون الطلاء ممتازة: يوفر قابلية تشغيل ممتازة نظرًا لثباته وسيولته الجيدة. مناسب لماكينة الطلاء بالشفرة عالية السرعة التي تتطلب سيولة ممتازة وثباتًا ميكانيكيًا تحت القص العالي. مناسب أيضًا لماكينة طلاء السكين الهوائي نظرًا لرغوته المنخفضة. يمكن استخدام NANTEX® 257AX4 في نظام ألوان الموثق الوحيد لطلاء الورق المطلي نظرًا لقوة الموثق القوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك قابلية تلوين جيدة ثبات جيد	- - -	- - -
الاستخدامات	مادة رابطة تطبيقات الطلاء تغليفات ورقية	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الرقم الهيدروجيني (pH)	8.3	-	-
المواد الصلبة الكلية	49 %	-	-
اللزوجة	75 mPa·s	75.0 cP	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.