NANTEX® 267A

المصنع	Nantex Industry Co., Ltd.	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NANTEX® 267A عبارة عن لاتكس كوبوليمر ستايرين بوتادين مكربن مصمم خصيصًا للتطبيق كموثق طلاء في الورق المطلي والورق المقوى. الميزات: يوفر ثباتًا ميكانيكيًا وكيميائيًا ممتازًا مع رغوة منخفضة، كما يوفر توافقًا جيدًا وقابلية للتشتت للصبغة. خصائص لون الطلاء ممتازة: يوفر قابلية تشغيل ممتازة نظرًا لثباته وسيولته الجيدة. مناسب لآلة الطلاء ذات الشفرة عالية السرعة التي تتطلب سيولة ممتازة وثباتًا ميكانيكيًا تحت القص العالي. مناسب أيضًا لآلة طلاء السكين الهوائي نظرًا لرغوته المنخفضة. يوفر الورق المطلي المصنّع باستخدام NANTEX® 267A مقاومة ممتازة للانتقاء وقابلية طباعة ممتازة. يوفر مقاومة ممتازة للانتقاء وعبوة نفطة للورق المقوى. يمكن استخدام NANTEX® 267A في نظام ألوان الموثق الوحيد لطلاء الورق المطلي نظرًا لقوة الموثق القوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك قابلية طباعة ممتازة قابلية تلوين جيدة ثبات جيد	- - - -	- - - -
الاستخدامات	مادة رابطة تطبيقات الطلاء تغليفات ورقية	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الرقم الهيدروجيني (pH)	6.8	-	-
المواد الصلبة الكلية	49 %	-	-
اللزوجة	155 mPa·s	155.0 cP	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.