NaturePlast ACI 002

المصنع	NaturePlast	**الفئة**	CA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

إسترات السليلوز عبارة عن راتنجات لدن بالحرارة مصنوعة جزئيًا (بحد أقصى 45%) من موارد نباتية متجددة وهي قابلة للتحلل البيولوجي بشكل ضعيف. يمكن معالجة إسترات السليلوز على المعدات القياسية. الأسواق: مستحضرات التجميل، البستنة، الطبية، الأجزاء الفنية... الخصائص شفافة. سهولة المعالجة في القولبة بالحقن. خصائص حرارية وميكانيكية جيدة. معيار

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	Plasticizer (29%)	-	-
الميزات	قابلية معالجة جيدة Plasticized محتوى مورد متجدد	- - -	- - -
الاستخدامات	مستحضرات التجميل قطع هندسية معدات الحدائق والمروج تطبيقات طبية/رعاية صحية	- - - -	- - - -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.27 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
استطالة الشد	30 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1930 MPa	279923.34 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	200 J/m	3.75 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	68.0 C°	154.4 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.