NEOFLON™ LP-1030

المصنع	Daikin Fluorochemicals .Co., Ltd (China)	**الفئة**	Fluoropolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NEOFLON CPT هو نوع جديد من البوليمر الفلوري يتميز بخصائص حاجز ممتازة لجميع أنواع المذيبات العضوية والأحماض النشطة العالية خاصة بالنسبة لـ HF و HCl و HNO3. إنه مصمم للالتصاق بالبلاستيك الآخر. إنه مناسب للبثق في أنابيب وأغشية متعددة الطبقات، إلخ. الميزات مناسبة للأنابيب والألواح لأشباه الموصلات والتطبيقات الكيميائية. لقد ثبت بالفعل أن الأنابيب متعددة الطبقات مع PFA عبارة عن أنابيب منخفضة النفاذية لدى العديد من العملاء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	راتنج حاجز التصاق جيد	- -	- -
الاستخدامات	فيلم متعدد الطبقات ورقة أنابيب	- - -	- - -
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0-10 g/10 min	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.