NEOFLON™ RP-4020

المصنع	Daikin Fluorochemicals .Co., Ltd (China)	**الفئة**	Fluoropolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NEOFLON EFEP عبارة عن بوليمر فلوري جديد لديه القدرة على الالتصاق بمواد أخرى، ويختلف عن البوليمر الفلوري غير اللاصق الموجود. علاوة على ذلك، يتمتع بنفس المقاومة الكيميائية مثل الأنواع الأخرى من البوليمرات الفلورية. الثقل النوعي حوالي 1.75. يمكن الحصول على منتج مغلف مثل الأنبوب والفيلم متعدد الطبقات عن طريق القولبة بالبثق المشترك. إنه أكثر شفافية من البوليمرات الفلورية التقليدية وهو مادة الجيل التالي لتوسيع إمكانيات تطبيق البوليمر الفلوري. الميزات قابلة للالتصاق بالبلاستيك الأخرى وشفافية ممتازة. مناسب للأنابيب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد شفافية عالية	- -	- -
الاستخدامات	فيلم متعدد الطبقات أنابيب	- -	- -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
طريقة المعالجة	البثق المشترك	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	25-50 g/10 min	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	155-170 C°	311.0 - 338.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.