NEXT REGRIND PC/ABS 830-300RG

المصنع	NEXT Specialty Resins, Inc.	**الفئة**	PC+ABS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NEXT REGRIND PC/ABS 830-300RG هو مادة بولي كربونات + ABS (PC+ABS). متوفر في أمريكا الشمالية لتشكيل الحقن. السمات المهمة لـ NEXT REGRIND PC/ABS 830-300RG هي: صديق للبيئة/أخضر، قابلية معالجة جيدة، مقاوم للحرارة، لزوجة عالية، مقاوم للصدمات. التطبيق النموذجي لـ NEXT REGRIND PC/ABS 830-300RG: السيارات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المحتوى المعاد تدويره	نعم	-	-
الميزات	قابلية معالجة جيدة مقاومة عالية للحرارة مقاومة عالية للصدمات لزوجة عالية	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	طحن مُعاد	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.13 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.0-5.0 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة روكويل	110	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2070 MPa	300228.66 psi	ASTM D790
قوة الشد	41.4 MPa	6004.57 psi	ASTM D638
استطالة الشد	100 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2070 MPa	300228.66 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	610 J/m	11.43 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	104 C°	219.2 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.