NEXT REGRIND PET 545-300RG

المصنع	NEXT Specialty Resins, Inc.	**الفئة**	PET
المادة المالئة	45% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NEXT REGRIND PET 545-300RG هو مادة بولي إيثيلين تيرفثالات (PET) تحتوي على 45% من ألياف الزجاج. متوفر في أمريكا الشمالية. السمات المهمة لـ NEXT REGRIND PET 545-300RG هي: صديق للبيئة/أخضر، استقرار أبعاد جيد، صلابة جيدة. التطبيق النموذجي لـ NEXT REGRIND PET 545-300RG: السيارات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية، 45% حشو بالوزن	-	-
المحتوى المعاد تدويره	نعم	-	-
الميزات	ثبات أبعاد جيد صلابة جيدة قوة جيدة	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	طحن مُعاد	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.70 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة روكويل	120	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	162 MPa	23496.16 psi	ASTM D638
استطالة الشد	1.5 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	13800 MPa	2001524.4 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	110 J/m	2.06 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	224 C°	435.2 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.