NEXUS PE LDPE-0319

المصنع	Nexus Resin Group, LLC.	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي إيثيلين منخفض الكثافة للتطبيقات الشاقة تم تصميم Nexus LDPE-0319 للأغشية الشاقة وأكياس الشحن وتطبيقات الانكماش الصناعية التي تتطلب متانة ممتازة. متوفر في العديد من حزم الانزلاق ومنع الالتصاق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متانة جيدة	-	-
الاستخدامات	فيلم أكياس شديدة التحمل غلاف قابل للانكماش	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.25 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 20.7	psi 3002.29	-
	MPa 19.3	psi 2799.23	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 300	-	-
	% 500	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 230	oz 8.11	ASTM D1709

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.