NEXUS PE LDPE-0719

المصنع	Nexus Resin Group, LLC.	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي إيثيلين منخفض الكثافة لتطبيقات الأغشية المنفوخة تم تصميم Nexus LDPE-0719 للأغشية الصناعية حيث تكون هناك حاجة إلى قوة تأثير عالية وسحب ممتاز. متوفر في عبوات مختلفة من الانزلاق والمضادة للالتصاق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	سحب جيد مقاومة عالية للصدمات	- -	- -
الاستخدامات	فيلم تطبيقات صناعية	- -	- -
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.70 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D882
	23.4 MPa	3393.89 psi	-
	16.5 MPa	2393.13 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	160 %	-	-
	480 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	140 g	4.94 oz	ASTM D1709

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.