NEXUS PE LDPE-119

المصنع	Nexus Resin Group, LLC.	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي إيثيلين منخفض الكثافة لتطبيقات الأغشية المنفوخة تم تصميم Nexus LDPE-119 لتطبيقات التعبئة والتغليف الصناعية والاستهلاكية حيث تكون هناك حاجة إلى قوة تأثير عالية وسحب ممتاز. متوفر في حزم مختلفة من الانزلاق والمضادة للالتصاق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	سحب جيد مقاومة عالية للصدمات	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات المستهلك فيلم تطبيقات صناعية التعبئة والتغليف	- - - -	- - - -
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D882
	24.1 MPa	3495.42 psi	-
	16.5 MPa	2393.13 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	200 %	-	-
	500 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	120 g	4.23 oz	ASTM D1709

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.