

## Bamtac BBS530B

ABS	الفئة	Ningbo Bamtac New .Material Col, Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	ألياف الخيزران	المادة المألثة

### وصف المنتج

BBS530B، مركب من راتنج ABS وألياف الخيزران، يجمع بين الألياف الطبيعية القابلة لإعادة التدوير مع اللدائن الحرارية بواسطة التكنولوجيا الصناعية لتقليل استخدام موارد النفط. إن تحقيق القابلية للتحلل البيولوجي يجعل الميزة البيئية أكثر تميزًا.

### المواصفات الفنية

#### معلومات عامة

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ألياف الخيزران	الحشو / التعزيز

#### الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup> 1.08-1.14	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 40-60	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
-	-	% 0.20-0.40	الانكماش
-	-	75-80	صلابة شور

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2	-	MPa	معامل الشد
ISO 527-2	-	MPa	إجهاد الشد
ISO 527-2	-	%	انفعال الشد
ISO 178	-	MPa	معامل الانحناء
ISO 178	-	MPa	إجهاد الانحناء
ISO 180	-	kJ/m <sup>2</sup>	قوة صدمة إيزود المحزرة

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.