

Bamtac BPP245B

PP Homopolymer	الفئة	Ningbo Bamtac New .Material Col, Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	ألياف الخيزران	المادة المألثة

وصف المنتج

BPP245B، مركب من PP وألياف الخيزران، تحافظ هذه المادة الجديدة على قابلية التحلل، وحجم معامل المرونة العالي، والقوة الكبيرة وميزات المعالجة المريحة، وهي مناسبة تمامًا لزخارف السيارات الداخلية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ألياف الخيزران	الحشو / التعزيز
-	-	قوة جيدة صلابة عالية	الميزات
-	-	تطبيقات السيارات زخرفة داخلية للسيارات	الاستخدامات

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 1.05-1.07	الكثافة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1133	-	g/10 min 10-12	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
-	-	% 0.90-1.2	الانكماش
-	-	70-75	صلابة شور

الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2	-	MPa	معامل الشد
ISO 527-2	-	MPa	إجهاد الشد
ISO 527-2	-	%	انفعال الشد
ISO 178	-	MPa	معامل الانحناء
ISO 178	-	MPa	إجهاد الانحناء
ISO 180	-	kJ/m ²	قوة صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 75-2/A	F° 221.0	C° 105	درجة حرارة انحراف الحرارة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
والتصدير المحدودة **شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد**

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.