NITRIFLEX L-550

المصنع	NITRIFLEX	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NITRIFLEX L-550 هو منتج من مطاط الأكريلونيتريل بوتادين (NBR). وهي متوفرة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	لاتكس	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 60-75	-	ASTM D1646
الأكريلونيتريل المرتبط	% 27-31	-	ASTM D3533
الرقم الهيدروجيني (pH)	8.0-9.0	-	ASTM D1417
التوتر السطحي	mN/m 30-45	dyne/cm 45.0 - 30.0	ASTM D1417
المواد الصلبة الكلية	% 38-42	-	ASTM D1417

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
لزوجة بروكفيلد	10-25 mPa·s	10.0 - 25.0 cP	ASTM D1417
المخثر	0.0-0.10 %	-	ASTM D1417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.