NITRIFLEX N-5

المصنع	NITRIFLEX	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NITRIFLEX N-5 هو منتج من مطاط الأكريلونيتريل بوتادين (NBR). وهو متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية. السمة الأساسية: أسود الكربون.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	أسود الكربون Stearic Acid كبريت أكسيد الزنك	- - - -	- - - -
المظهر	بني بني فاتح	- -	- -
الأشكال	بالة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 80-95	-	ASTM D1646

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الرماد	% 0.0-1.0	-	ASTM D5667
الأكريلونيتريل المرتبط	% 37-42	-	ASTM D3533
الذوبانية	% 80-98	-	Internal Method
اللزوجة	mPa·s 1-2	cP 2.0 - 1.0	Internal Method
المواد المتطايرة	% 0.0-0.70	-	ASTM D5668

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التركيب		-	-
	phr 40.0	-	-
	phr 100.0	-	-
	phr 1.0	-	-
	phr 1.5	-	-
	phr 0.7	-	-
	phr 3.0	-	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.