NEFTEKHIM PE 6438R

المصنع	Nizhnekamskneftekhim .Inc	**الفئة**	MDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

المنتج الذي تم الحصول عليه عن طريق البلمرة المشتركة للإيثيلين مع الهكسين-1 في الطور الغازي في وجود محفزات معدنية عضوية معقدة. وصفة التثبيت: مضاد للحموضة، ومضاد للأكسدة، ومثبت حراري، وعامل تشتيت. الخاصية: ESCR عالية، وثبات حراري عالي على المدى الطويل، وقوة، ومقاومة للتحلل التأكسدي أثناء إنتاج PE ومعالجته واستخدام المنتج. التطبيق: القولبة الدورانية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	معادل حمضي مضاد للأكسدة مثبت حراري	- - -	- - -
الميزات	مضاد للأكسدة قابل للتشتت ثبات حراري جيد مثبت حرارياً مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR) قوة عالية	- - - - - -	- - - - - -
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة دورانية	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.936-0.940 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.2-4.2 g/10 min	-	ASTM D1238
نسبة تدفق المصهور		-	ASTM D1238

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.