NEFTEKHIM PS 404

المصنع	Nizhnekamskneftekhim Inc.	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بوليسترين للأغراض العامة عالي الحرارة بدون زيت معدني، وقوة مدمجة ومقاومة عالية للحرارة. يتم إنتاجه بطريقة بلمرة الكتلة المحفزة. التطبيق: تصنيع البثق ورغوة ألواح البوليسترين السميكة للأدوات المضيئة. يوصى به أيضًا لتصنيع الأجزاء كبيرة الحجم من الأجهزة المنزلية الكهربائية (أجزاء واضحة للحماية من الغبار، وما إلى ذلك) والقرطاسية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قوة جيدة مقاومة عالية للحرارة	- -	- -
الاستخدامات	الأجهزة أجزاء كهربائية غرض عام تطبيقات الإضاءة Stationary Supplies	- - - - -	- - - - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة			- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	بثق الرغوة	-	
	بثق الألواح	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	g/10 min 3.0-5.0	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 45.0	psi 6526.71	ASTM D638
قوة الانحناء	MPa 90.0	psi 13053.42	ASTM D790

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 97.0	F° 206.6	ASTM D1525

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الستايرين المتبقي	% 0.050	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.