NP Purge™ Series

المصنع	Noble Polymers	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NP Purge™ عبارة عن مركب تطهير يعتمد على الأوليفين. يعتبر NP Purge مناسبًا لتطهير مجموعة واسعة من الراتنجات السلعية والهندسية. عند استخدامه على النحو الموصى به، يتم تقليل أوقات تغيير اللون والمواد بشكل كبير، مما يلغي الكثير من المواد الخردة المتولدة أثناء عملية التطهير. NP Purge غير كاشط ولا يستخدم تفاعلًا كيميائيًا قويًا لتطهير كل من آلات قولبة الحقن وآلات البثق بكفاءة. بعد وقت النقع الموصى به، يكتمل تفاعل NP Purge وسيقوم بتنظيف المادة السابقة من معدات المعالجة قبل أن يتم استبدالها بسرعة بالراتنج/اللون التالي. الخصائص: فعال في درجات حرارة تتراوح بين 350 درجة فهرنهايت - 600 درجة فهرنهايت لا يلزم الخلط تقارب منخفض للأسطح المعدنية، مما يجعله سهل الإزاحة مستقر حراريًا، ويمكن تركه في الأسطوانة للإغلاق تطهير قائم على الراتينج بدون مواد كيميائية ضارة تعليمات المعالجة الموصى بها: تأكد من أن نقاط ضبط الأسطوانة تتراوح بين 350 درجة فهرنهايت - 600 درجة فهرنهايت املأ الأسطوانة بـ NP Purge أوقف آلة قولبة الحقن أو لولب آلة البثق. اترك NP Purge ينقع في الأسطوانة في درجة الحرارة لمدة 5-8 دقائق أدخل الراتنج/اللون التالي المراد معالجته قم بتطهير النظام حتى يستبدل الراتنج/اللون التالي الراتنج/اللون السابق و NP Purge.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات حراري جيد غير أكال	- -	- -
الاستخدامات	مركب تنظيف	-	-

معلومات عامة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
طريقة المعالجة	بثق	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.