NOVAPOL® GF-0218-F

المصنع	NOVA Chemicals	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NOVAPOL®GF-0218-F هي مادة البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة. هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية. NOVAPOL® الميزات الرئيسية لـ GF-0218-F هي: قابلية معالجة جيدة، مضادات الأكسدة، طعام متاح، موافقة طعام حلال. تشمل مجالات التطبيق النموذجية: تطبيقات ملامسة الأغذية، إضافات / خلطات رئيسية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	شهادة كوشير	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	قابل للتشتت	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	مطابقة التعرض للأغذية	-	-
الاستخدامات	مادة مركزة	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a	-	-
المظهر	أبيض	-	-
	أسود	-	-
	الألوان المتاحة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيمات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.920 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	53	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	11.0 MPa	1595.42 psi	ASTM D638
	24.0 MPa	3480.91 psi	ASTM D638
استطالة الشد		-	ASTM D638
	17 %	-	ASTM D638
	850 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	340 MPa	49312.92 psi	ASTM D790

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	100 C°	212.0 F°	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	121 C°	249.8 F°	Internal method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.