Dylite® F271TN

المصنع	NOVA Chemicals	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dylite® F271TN عبارة عن مادة بوليسترين موسع. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية لمعالجة الرغوة. السمات الهامة لـ Dylite® F271TN هي: رائحة / طعم منخفض إلى معدوم، دورة قولبة سريعة، مقبولية ملامسة الأغذية، لمعان عالي، وزن جزيئي عالي. تشمل التطبيقات النموذجية: تطبيقات ملامسة الأغذية، الحاويات، أدوات المطبخ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	دورة قولبة سريعة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	لمعان عالي	-	-
	وزن جزيئي عالي	-	-
	رائحة منخفضة إلى معدومة	-	-
	طعم منخفض إلى معدوم	-	-
	عازل حراريًا	-	
الاستخدامات	حاويات	-	-
	أكواب	-	-
	حاويات ذات جدران رقيقة	-	-
تصنيفات الوكالة	EU 2002/72/EC	-	-
	FDA 21 CFR 177.1640	-	-
	FDA 21 CFR 178.3010	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	معالجة الرغوة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.61-0.64 g/cm³	-	-
محتوى البنتان	5.3-5.9 %wt	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
حجم الحبيبات (Bead)	300.0-500.0 µm	11.81 - 19.69 mil	-
المقاومة الحرارية	4.20 1/in	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	80.0 C°	176.0 F°	-
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	6.3E-5 cm/cm/C°	-	ASTM D696
التوصيل الحراري	0.034 W/m/K	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.