UPES® 315-LR

المصنع	NOVA Chemicals	**الفئة**	PS+PE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

UPES® 315-LR عبارة عن مادة بوليسترين + (PS+PE) PE. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.02 g/cm³	-	ASTM D6226
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.35 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2220 MPa	321984.36 psi	ASTM D638
قوة الشد	36.8 MPa	5337.4 psi	ASTM D638
استطالة الشد	3.3 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1800 MPa	261068.4 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	53.8 MPa	7803.04 psi	ASTM D790
			ASTM D790

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انفعال الانحناء	%	-	
صدمة إيزود المحززة	23 J/m	0.4308 ft·lb/in	ASTM D256

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نسبة الانكماش		-	ASTM D955

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	101 C°	213.8 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.