Converge® Polyol RF-1

المصنع	Novomer, Inc.	**الفئة**	PC
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Converge polyol RF-1 عبارة عن مزيج مُحسَّن للزوجة ورقم الهيدروكسيل باستخدام Converge polyol 212-10. يمثل ثاني أكسيد الكربون ما يقرب من 10٪ من كتلة البوليول. التطبيقات: Converge polyol RF-1 عبارة عن مزيج مُحسَّن بشكل أساسي للاستخدام في تركيبات بولي أيزوسيانورات وبولي يوريثان صلبة للألواح واللوحات وعزل الرغوة الصلبة الأخرى. الميزات: يوفر العمود الفقري للبولي كربونات الأليفاتية أداءً فريدًا عاليًا للبولي يوريثان من حيث القوة والمقاومة البيئية. في تطبيقات الرغوة الصلبة، لوحظ تحسن في قوة الضغط وتحسين أداء الحريق بما في ذلك انخفاض توليد الدخان وانخفاض حرارة الاحتراق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	أليفاتي	-	-
	صلابة متوسطة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
	رغوة	-	-
	لوح عزل رغوي	-	-
	عزل	-	-
المظهر	كهرماني	-	-
	شفاف/شبه شفاف	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.20 g/cm³	-	ISO 1183
الرقم الحمضي	Mg KOH/g	-	-
الوزن الجزيئي	585 g/mol	-	-
اللزوجة	6.25 Pa·s	-	-
محتوى الماء	ppm	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوظيفة	2.00	-	-
قيمة الهيدروكسيل (OH)	240 Mg KOH/g	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.