# NuSil CF1-3710-2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | NuSil Technology | **الفئة** | Silicone |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

استخدمت صناعة الطائرات المواد اللاصقة والطلاءات المصنوعة من السيليكون لأكثر من خمسة عقود. توفر قدرة السيليكون على الحفاظ على مرونته ومعامله المنخفض على نطاق واسع من درجات الحرارة فائدة ممتازة في البيئات القاسية. توفر التطورات الحديثة في تكنولوجيا المواد المزيد من الفرص لمهندس الطائرات في اختيار أفضل مادة للتطبيق المقصود. تتجلى أمثلة قدرات NuSil في السيليكونات المخصصة للطائرات في الأقسام التالية. مقاومة الوقود، وتبديد الاستاتيكية، والسيليكونات الموصلة كهربائياً، والطلاءات المقاومة لتجمد الجليد، للأغراض العامة: رغوة تعليق: رغوة مقاومة للوقود/المذيبات، 50 رطل/قدم مكعب (800 كجم/م³)

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | موصل للكهرباء<br>مقاوم للوقود<br>مقاوم للمذيبات | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | تطبيقات الطائرات<br>تطبيقات كهربائية/إلكترونية<br>رغوة | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

| أخرى | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **مكونات التصلب الحراري** | نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0<br>نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **وقت خلو السطح من الالتصاق** | min 10.0 | - | - |
| **نظام المعالجة** | Platinum | - | - |
| **درجة حرارة التشغيل** | -50 to 200 °C | -58.0 - 392.0 F° | - |
| **اللون** | رمادي | - | - |
| **وقت المعالجة** | 1.0-4.0 hr | - | - |


**Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.