NuSil MED-2000

المصنع	NuSil Technology	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مواد NuSil Technology غير المقيدة قد يتم أخذها في الاعتبار لتطبيقات الزرع طويلة الأجل (أكثر من 29 يومًا). المواد اللاصقة المصنوعة من السيليكون هي مواد مرنة أو أنظمة لاصقة حساسة للضغط مصممة لربط أسطح السيليكون ببعضها البعض وبأسطح الركيزة الأخرى مثل المعادن والبلاستيك. هناك مواد لاصقة مكونة من جزء واحد ومكونة من جزأين، تتراوح في قوامها من قابلة للتدفق إلى غير قابلة للتدفق (غير مترهلة). بشكل عام، تلتصق المواد اللاصقة المصنوعة من السيليكون جيدًا بالركائز مثل الزجاج والألومنيوم والتيتانيوم والسيليكونات الأخرى وبعض أنواع السيراميك. في حين أنه يمكن استخدام أنواع مختلفة من المواد كمواد لاصقة، إلا أنه يتم اختيار السيليكون باستمرار لخصائصه الكامنة العديدة وتعدد استخداماته بشكل عام. تعليقات: ذاتية التسوية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متوافق حيوياً مقاومة كيميائية جيدة مقاوم للرطوبة	- - -	- - -
الاستخدامات	مواد لاصقة تطبيقات طبية/رعاية صحية	- -	- -
تصنيفات الوكالة	USP الفئة VI	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 0.724	psi 105.01	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نظام المعالجة	أسيتوكسي	-	-
معدل البثق	135 g/min	-	-
الكثافة	1.08 g/cm³	-	-
وقت المعالجة	72 hr	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min	-	-
صلابة شور	25	-	-
قوة الشد	8.96 MPa	1299.54 psi	-
استطالة الشد عند الكسر	780 %	-	-
قوة التمزق	13.1 kN/m	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.