NYCOA Polyamide 2046

المصنع	Nycoa (Nylon Corporation of America)	**الفئة**	Nylon 6/69
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

NYCOA 2046 عبارة عن بوليمر نايلون تم تطويره خصيصًا للتطبيقات التي تتطلب سهولة التدفق والمتانة الاستثنائية والمرونة. تتم معالجة لزوجته الذائبة العالية باعتدال بسهولة على معدات البثق التقليدية وتنتج منتجات ذات NYCOA 2046 تشمل التطبيقات النموذجية خيوط الصيد واستخدامات الخيوط الأحادية الصناعية الأخرى. وهي متوفرة مع حزم إضافات مخصصة: مثبت حراري، مثبت للأشعة فوق البنفسجية، مثبط للهب و / أو ألوان مخصصة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قوة عالية	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	سيولة جيدة	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	لزوجة متوسطة وعالية	-	-
الاستخدامات	خيط أحادي	-	-
	تطبيق مصايد الأسماك	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.12 g/cm³	-	ASTM D792
امتصاص الماء	2.0 %	-	ASTM D570

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	55.8 MPa	8093.12 psi	ASTM D638
استطالة الشد	300 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	758 MPa	109938.8 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	34.5 MPa	5003.81 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	80 J/m	1.5 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	196 C°	384.8 F°	DSC

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.