ExTima™ GP MB PA66 630

المصنع	Ovation Polymers Inc.	**الفئة**	Nylon 66
المادة المالئة	30% جرافين	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ExTima™ GP هي عائلة من الخلطات الرئيسية من الجرافين/البوليمر تعتمد على تقنية ExTima المسجلة الملكية لشركة Ovation Polymers. تعمل تقنية التشتت ™ExTima المسجلة الملكية الخاصة بنا على زيادة تأثير المواد النانوية، في هذه الحالة الصفائح النانوية الجرافيتية في البوليمر. ExTima™ GP MB PA6,6 630 عبارة عن مادة رئيسية من بولي أميد 6,6/الجرافين تعتمد على مادة PA6,6 بدرجة قولبة بالحقن. تمتزج هذه الخلطة الرئيسية وتتشتت بسهولة باستخدام عمليات القولبة بالحقن والبثق مع الاحتفاظ بالخصائص الفيزيائية والهيكلية والحرارية للبوليمر الأساسي. خط إنتاج ™ ExTima GP قابل للتخصيص اعتمادًا على تطبيق المنتج والخصائص المرغوبة. يمكن أيضًا تغيير أحجام الصفائح النانوية الجرافينية من 5 ميكرومتر إلى 25 ميكرومتر.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	غرافين، 30% حشو بالوزن	-	-
الاستخدامات	مادة مركزة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
التخفيف (Letdown)	20-40 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.