Nymax™ XGF 1200A 55 HS UV BLACK

المصنع	PolyOne Corporation	**الفئة**	Nylon 66
المادة المالئة	55% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تركيب سلسلة Nymax® GF 1200 من مركبات النايلون 6/6 المقواة بالألياف الزجاجية خصيصًا للتطبيقات التي تتطلب صلابة عالية وخصائص شد ومقاومة للحرارة ومتانة في البيئات القاسية. تتوفر هذه المواد في مجموعة واسعة من مستويات التقوية اعتمادًا على خصائص الصلابة المرغوبة وتم تركيبها لتوفير سهولة المعالجة في معظم معدات معالجة اللدائن الحرارية القياسية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية، 55% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الميزات	غرض عام مثبت حرارياً	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات تطبيقات البناء تطبيقات المستهلك	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	غرض عام تطبيقات صناعية	- -	- -
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.60 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	17000 MPa	2465646.0 psi	ISO 527
قوة الشد	193 MPa	27992.33 psi	ISO 527

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.