NEOFLON™ M-300H

المصنع	Daikin Fluorochemicals Co., Ltd (China).	**الفئة**	Film, PCTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتمتع NEOFLON PCTFE بأفضل أداء لخصائص حاجز الغاز، خاصة بالنسبة لقدرة النفاذية المنخفضة للرطوبة وجو البخار مقارنة بالبلاستيك الآخر. قدرات مقاومة الحرارة والمقاومة الكيميائية أقل من PFA و FEP، ومع ذلك، فإن الخصائص الميكانيكية (خاصة الصلابة) متفوقة. الميزات شكل حبيبي. يمكن استخدامه لقولبة الضغط للمنتجات ذات الجدران السميكة. يمكن أن يقلل من حجم القالب في عملية الملء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	حاجز الغاز	-	-
الاستخدامات	أجزاء ذات جدران سميكة	-	-
الأشكال	حبيبات	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط	-	-

الخواص الفيزيائية				
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
معدل تدفق حجم المصهور (MVR)	1.20 cm³/10min	-	-
صلابة الديورومتر	75-85	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.