ETILINAS HD5403AA

المصنع	POLYETHYLENE MALAYSIA SDN BHD	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ETILINAS HD5403AA هو نوع من البوليمر المشترك ذو الوزن الجزيئي المتوسط، يتم توفيره في شكل حبيبات، والذي يتميز بتوازن مثالي للخصائص للاستخدام في مجموعة واسعة من تطبيقات النفخ والقولبة والبثق. تشمل الخصائص: معالجة سهلة، وصلابة جيدة، ومقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي، وقوة تأثير جيدة. تشمل التطبيقات: حاويات مصبوبة بالنفخ تصل سعتها إلى 30 لترًا لتعبئة المواد الكيميائية ومعظم المنتجات المنزلية والزيوت والمواد الغذائية والشبكات المبثوقة والأنابيب غير المضغوطة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	مقاومة الصدمات، جيدة	-	-
	قابلية تشغيل جيدة	-	-
	صلابة متوسطة	-	-
الاستخدامات	التعبئة والتغليف	-	-
	تطبيقات قولبة النفخ	-	-
	Piping system	-	-
	حاوية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ Pipeline extrusion molding بثق	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ISO 1133
	g/10 min 0.25	-	ISO 1133
	g/10 min 1.1	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 26.0	psi 3770.99	ISO 527-2/2
انفعال الشد	% 300	-	ISO 527-2/2
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 12	ft·lb/in² 5.71	ISO 179

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.