ADBON 9610

المصنع	Pooya Polymer Tehran	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

وصف الكربون الأسود MB: ADBON 9610 عبارة عن ماستر باتش مستقر يعتمد على البولي أوليفين ويحتوي على نسبة عالية من الكربون الأسود مع مجموعة مضادات الأكسدة التي توفر حماية حرارية مثالية وسهولة التخفيف. إنه مصمم للاستخدام العام وخاصة في الأجزاء المقولبة بالحقن، وأغشية البولي أوليفين أحادية ومتعددة الطبقات، وبثق الألواح وما إلى ذلك. نظرًا للتركيبة الخاصة والكربون الأسود الناعم المستخدم في ADBON 9610، فإنه يوفر تشتتًا ممتازًا، وعتامة عالية ومقاومة جيدة للتعرض للأشعة فوق البنفسجية. التطبيق: تم تصميم ADBON 9610 لسهولة التخفيف والخلط المتجانس، وبالتالي فهو مناسب للإضافة المباشرة باستخدام وحدات الجرعات الأوتوماتيكية أو عن طريق الخلط المسبق. اعتمادًا على التطبيق، يمكن استخدامه من 1 إلى 6٪.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة أسود الكربون (50%)	- -	- -
الميزات	مضاد للأكسدة قابل للتشتت مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مقاومة حرارة متوسطة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	غرض عام مادة مركزة	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.22 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى أسود الكربون	50 %	-	ASTM D4218
محتوى الرطوبة	2000 ppm	-	ASTM D644

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التشتت		-	Internal Method
حجم الكريات	30.0-40.0 pcs/cm³	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.