

## ADFIL 230

Polyolefin Unspecified	الفئة	Pooya Polymer Tehran	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	معدن	المادة المألثة

## وصف المنتج

وصف المعدن MB ADFIL 230 هو مركز قائم على البولي أوليفين يحتوي على مكون معدني خاص مصمم للاستخدام في أفلام وشرائح PE. يحسن الخصائص الميكانيكية مثل الصلابة، تأثير السقوط، مقاومة التمزق مع الحد الأدنى من التأثيرات السلبية على الخصائص البصرية. لذلك قد يكون قابلاً للتطبيق للأجزاء الشفافة و/أو اللامعة لتحسين الإنتاجية من خلال تقليل السماكة. التطبيق ADFIL 230 مصمم لتسهيل التخفيف والخلط المتجانس وبالتالي مناسب للإضافة المباشرة باستخدام وحدات الجرعات التلقائية أو من خلال الخلط المسبق. اعتمادًا على التطبيق وبنية الفيلم / الشريحة، يمكن استخدامه من 5% إلى 25%.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	معدن	الحشو / التعزيز
-	-	فيلم	الاستخدامات
-	-	مادة مركزة	
-	-	ورقة	
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1238	-	g/10 min 0.50-1.5	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D644	-	ppm	محتوى الرطوبة

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
Internal Method	-	حسناً	التشتت
Internal Method	-	pcs/cm <sup>3</sup> 30.0-40.0	حجم الكريات

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.