

## CALFIN 1152WA

المصنع	Pooya Polymer Tehran	الفئة	,Polyolefin Unspecified
المادة المألثة	كربونات الكالسيوم	الحالة	متوفر - جاهز للتصدير

### وصف المنتج

وصفة حشو MB CALFIN 1152WA عبارة عن ماستر باتش قائم على البولي أوليفين مملوء بكمية كبيرة من كربونات الكالسيوم المعالجة بدقة. وهي مصممة للاستخدام في تطبيقات الأفلام مثل أكياس التسوق HDPE أو LLD/LDPE لتحسين الخصائص البصرية والميكانيكية مع توفير إمكانية كبيرة لخفض التكاليف. يمكن استخدامه كعامل مضاد للالتصاق. علاوة على ذلك، فإنه يقدم لونًا أبيض مزرقيًا للفيلم النهائي. تطبيق CALFIN 1152WA مصمم لسهولة التخفيف والخلط المتجانس، وبالتالي فهو مناسب للإضافة المباشرة باستخدام وحدات الجرعات الأوتوماتيكية أو عن طريق الخلط المسبق. تم تصميم CALFIN 1152WA خصيصًا للاستخدام بمستويات عالية تصل إلى 50%.

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	كربونات الكالسيوم	-	-
الاستخدامات	فيلم مادة مركزة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 1.85	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 1.0-3.0 (MFR)	معدل تدفق كتلة المصهور
ASTM D644	-	ppm	محتوى الرطوبة

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
Internal Method	-	حسناً	التشتت
ASTM D4218	-	% 78-80	المحتوى المعدني
Internal Method	-	pcs/cm <sup>3</sup> 30.0-40.0	حجم الكريات

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.