# WMB 117

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Pooya Polymer Tehran | **الفئة** | Polyolefin, Unspecified |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

وصف ثاني أكسيد التيتانيوم MB WMB 117 عبارة عن دفعة رئيسية تعتمد على مادة البولي أوليفين مصممة خصيصًا للاستخدام في أكياس الرافيا PP وألواح PP على الرغم من أنها قابلة للتطبيق في القولبة بالحقن والقولبة بالنفخ أيضًا. نظرًا لثاني أكسيد التيتانيوم المعالج بدقة والخاص المستخدم في WMB 117، فإنه يوفر تشتتًا ممتازًا وعتامة عالية ومقاومة جيدة للتعرض للأشعة فوق البنفسجية. هذا المنتج مناسب للاستخدام في مجموعة واسعة من الأجزاء البلاستيكية التي تلامس الطعام. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بنا. تطبيق WMB 117 مصمم لسهولة التخفيف والخلط المتجانس وبالتالي فهو مناسب للإضافة المباشرة باستخدام وحدات الجرعات الأوتوماتيكية أو عن طريق الخلط المسبق. اعتمادًا على التطبيق، يمكن استخدامه من 1 إلى 4٪.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المضافة** | ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) | - | - |
| **الميزات** | قابل للتشتت<br>مقبول لملامسة الأغذية<br>مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | مادة مركزة<br>ورقة | -<br>- | -<br>- |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 20 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **محتوى الرطوبة** | ppm | - | ASTM D644 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **التشتت** | حسناً | - | Internal Method |
| **المحتوى المعدني** | 70 % | - | ASTM D4218 |
| **حجم الكريات** | 30.0-40.0 pcs/cm³ | - | Internal Method |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533


تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.