

Braskem PP CP 295

PP Homopolymer	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

CP 295 هو بوليمر مشترك من مادة البولي بروبيلين غير المتجانسة مع معدل تدفق ذوبان عالي وقوة تأثير عالية جدًا. هذا الراتنج مناسب للتطبيقات التي تتطلب خصائص ميكانيكية ممتازة. التطبيقات: معالجة المركبات: قولبة بالحقن

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تدفق عالي	الميزات
-	-	مقاومة عالية للصدمات	
-	-	بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	
-	-	الخلط	الاستخدامات
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	قولبة بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792, ISO 1183	-	g/cm ³ 0.895	الوزن النوعي

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1238, ISO 1133	-	g/10 min 20	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
-	-	-	صلابة روكويل
ASTM D785	-	45	
ISO 2039-2	-	34	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	-	% 8.0	استطالة الشد
-	-	-	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 116030.4	MPa 800	
ISO 178	psi 94274.7	MPa 650	
-	-	-	صدمة إيزود المحززة
ASTM D256	ft·lb/in 1.87	J/m 100	
ASTM D256	-	لا يوجد كسر	
ISO 180	ft·lb/in ² 3.9	kJ/m ² 8.2	
ISO 180	ft·lb/in ² 23.31	kJ/m ² 49	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.