

Braskem PP CP250H

PP Homopolymer	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

الوصف: توزيع الوزن الجزيئي الضيق، دخان / مكثفات منخفضة التطبيقات: تشمل الاستخدامات المقترحة الأقمشة غير المنسوجة المغزولة، وغزل الألياف عالي السرعة - خيوط مستمرة، وألياف أساسية

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	هوموبوليمر	الميزات
-	-	انبعاث دخان منخفض	
-	-	توزيع ضيق للوزن الجزيئي	
-	-	ربط بالتدوير	الاستخدامات
-	-	خيوط	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	لف الخيوط	طريقة المعالجة
-	-	أقمشة غير منسوجة Spunbond	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1238	-	g/10 min 25	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 4699.23	MPa 32.4	قوة الشد
ASTM D638	-	% 11	استطالة الشد

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2256	-	% 120	استطالة الألياف
Internal Method	-	m/sec 66.7	سرعة لفة الاستقبال
ASTM D2256	-	g/denier 2.30	متانة الألياف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.