

## Braskem PP CP350WV

PP Homopolymer	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

### وصف المنتج

المجموعة الفرعية: بوليمر متجانس الوصف: توزيع ضيق للوزن الجزيئي، منواة، إطلاق جيد للقالب التطبيقات: تشمل الاستخدامات المقترحة القولية بالحقن ذات الدورة السريعة، والقولية بالحقن للأجزاء الكبيرة، وأدوات الشرب التي تستخدم لمرة واحدة

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	عامل نواة	المواد المضافة
-	-	دورة قولبة سريعة	الميزات
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	
-	-	تحرر جيد من القالب	
-	-	هوموبوليمر	
-	-	توزيع ضيق للوزن	
-	-	الجزيئي	
-	-	مُتَكَوِّن	
-	-	الاستخدامات	أحوات شرب يمكن التخلص منها
-	-	أجزاء ذات جدران سميكة	
-	-		

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
		FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قوية بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1238	-	g/10 min 35	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D785	-	106	صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 5496.94	MPa 37.9	قوة الشد
ASTM D638	-	% 8.0	استطالة الشد
ASTM D790A	psi 239312.7	MPa 1650	معامل الانحناء
ASTM D256A	ft·lb/in 0.5057	J/m 27	صدمة إيزود المحززة

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.