

Braskem PP H7058-25R

PP Homopolymer	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Braskem H7058-25R راتينج بولي بروبيلين هو بوليمر متجانس تم تطويره خصيصًا للقوية بالحقن ذات الجدران الرقيقة. Braskem H7058-25R راتينج بولي بروبيلين عبارة عن بوليمر متجانس للأغراض العامة سهل التدفق مع توازن جيد للخصائص الفيزيائية. تطبيقات Braskem H7058-25R راتينج بولي بروبيلين حاويات ذات جدران رقيقة أدوات منزلية تغليف ألعاب المعلومات التنظيمية يجب أن يتوافق Braskem H7058-25R راتينج بولي بروبيلين مع: الاتحاد الأوروبي، رقم 10/2011 يجب الرجوع إلى اللوائح المناسبة للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	EU No 10/2011	تصنيفات الوكالة
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.900	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 25	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2	psi 4786.25	MPa 33.0	إجهاد الشد
ISO 527-2	-	% 10	انفعال الشد
ISO 178	psi 203053.2	MPa 1400	معامل الانحناء
ISO 179/1eA	ft·lb/in ² 1.43	kJ/m ² 3.0	قوة صدمة شاربي المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 75-2/B	F° 176.0	C° 80.0	درجة حرارة انحراف الحرارة
ISO 306/A	F° 302.0	C° 150	درجة حرارة تليين فيكات

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.