

Braskem PP HP 500D

PP Homopolymer	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

HP 500D هو بوليمر متجانس منخفض التدفق، مع صلابة عالية وقوة تأثير. التطبيقات: بثق الأنابيب والمقاطع الجانبية والأشرطة والصفائح. نفخ أجزاء صناعية وأتوماتيكية وزجاجات وخزانات وأطعمة وعبوات تجميل. المعالجة: بثق، نفخ

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	الميزات
-	-	مقاومة عالية للصدمات	
-	-	صلابة عالية	
-	-	هوموبوليمر	
-	-	تدفق منخفض	
-	-	تطبيقات السيارات	الاستخدامات
-	-	زجاجات	
-	-	تغليف مستحضرات التجميل	
-	-	تطبيقات غذائية غير محددة	
-	-	Piping	
-	-	ورقة	
-	-	Strapping	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قوية النفخ	طريقة المعالجة
-	-	ثق	
-	-	قوية بالحقن	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792, ISO 1183	-	g/cm ³ 0.905	الوزن النوعي
ASTM D1238, ISO 1133	-	g/10 0.80 min	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638, ISO 527-2	psi 5221.37	MPa 36.0	قوة الشد
ASTM D638, ISO 527-2	-	% 6.0	استطالة الشد
-	-	-	معامل الانحناء
ASTM D790 ISO 178	psi 188549.4 psi 166793.7	MPa 1300 MPa 1150	
-	-	-	صدمة إيزود المحززة
ASTM D256 ISO 180	ft·lb/in 0.8428 ft·lb/in ² 2.05	J/m 45 kJ/m ² 4.3	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D648	F° 185.0	C° 85.0	
ISO 75-2/B	F° 185.0	C° 85.0	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
والتصدير المحدودة **شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد**

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.