

Braskem PP HP 550R

PP Homopolymer	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

HP 550R هو بوليمر متجانس عالي السيولة. التطبيقات: قولبة حقن هياكل الأجهزة والأغطية والأدوات المنزلية. بثق الألياف للسجاد والبسط. المعالجة: قولبة بالحقن، بثق الألياف

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تدفق عالي	الميزات
-	-	هوموبوليمر	
-	-	الأجهزة	الاستخدامات
-	-	بطانة السجاد	
-	-	السلع المنزلية	
-	-	أغطية	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	بثق الألياف (الغزل)	طريقة المعالجة
-	-	قولبة بالحقن	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792, ISO 1183	-	g/cm ³ 0.905	الوزن النوعي
ASTM D1238, ISO 1133	-	g/10 min 24	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
-	-	-	صلابة روكويل
ASTM D785 ISO 2039-2	-	104 98	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	قوة الشد
ASTM D638 ISO 527-2	psi 5221.37 psi 4931.29	MPa 36.0 MPa 34.0	
ASTM D638, ISO 527-2	-	% 9.0	استطالة الشد
-	-	-	معامل الانحناء
ASTM D790 ISO 178	psi 203053.2 psi 188549.4	MPa 1400 MPa 1300	
-	-	-	صدمة إيزود المحرزة
ASTM D256 ISO 180	ft·lb/in 0.3746 ft·lb/in ² 1.05	J/m 20 kJ/m ² 2.2	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D648 ISO 75-2/B	F° 217.4 F° 190.4	C° 103 C° 88.0	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
والتصدير المحدودة **شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد**

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.